



TS

TC

ETS

BTS

ATS

TS

性能規格表：

型式 TYPE	馬力 HP	口徑 Inch	標準揚程 M	標準水量 ℓ/min	最高揚程 M	最大水量 ℓ/min	#304 價格 價格	鐵價 鐵格	備註
T2505	1	1.5	20	70	38	120	10,500		
T3706	2	2	25	100	48	170	11,800		
T4207	2	2	30	100	58	180	11,800		
T6506	3	2-2.5	20	180	48	260	14,000		
T4210	3	2	40	115	80	180	13,300		
T6508	5	2-2.5	40	140	65	280	25,000		
TS-23	5	2-3	30	430	49	680	29,400	15,400	
TS-34	5	2-3	40	300	60	540	29,400	15,400	
TS-25	7.5	2-3	45	430	80	520	36,400	19,000	
TS-26	10	2-3	60	460	100	685	39,000	21,700	
TS-28	15	2-3	80	460	118	685	48,000	28,000	
TS-45	5	2-3	50	260	75	420	31,400	17,000	高揚程
TS-47	7.5	2-3	60	300	98	420	39,400	22,000	高揚程
TS-38	10	2-3	80	350	125	520	43,000	24,500	高揚程

不銹鋼泵浦規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	滿 載 電 流 3/230V	滿 載 電 流 3/380V	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΦM mm	ΦP mm	重 量 KG	備 註
T 2505	1	106		585	295	290	45	70	125	90	14	
T 3706	2	109		645	295	350	45	70	125	90	15	
T 4207	2	6	3	625	245	380	45	70	125	90	16	
T 6506	3	8	4	750	245	505	45	70	125	90	16	
T 4210	3	8	4	730	245	485	45	70	125	90	17	
T 6508	5	11	5	940	320	620	45	70	139	90	25	
TS-23	5	15	8	709	386	323	75	134	164	119	36	
TS-34	5	15	8	709	386	323	75	134	164	119	37	
TS-25	7.5	21	12	801	431	370	75	134	164	119	39	
TS-26	10	28	16	862	445	417	75	134	164	119	43	
TS-28	15	40	23	1003	480	523	75	134	164	119	53	
TS-45	5	15	8	756	386	370	75	134	164	119	39	高揚程
TS-47	7.5	21	12	848	431	417	75	134	164	119	41	高揚程
TS-38	10	28	16	909	445	464	75	134	164	119	45	高揚程

鑄鐵泵浦規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	滿 載 電 流 3/230V	滿 載 電 流 3/380V	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΦM mm	ΦP mm	重 量 KG	備 註
TS-23	5	15	8	706	393	313	56	156	164	122	42	
TS-34	5	15	8	735	393	342	56	156	164	122	45	
TS-25	7.5	21	12	852	438	414	56	156	164	122	51	
TS-26	10	28	16	916	453	463	56	156	164	122	57	
TS-28	15	40	23	1105	490	615	112	156	164	122	72	
TS-45	5	15	8	782	393	389	56	156	164	122	47	高揚程
TS-47	7.5	21	12	917	438	479	56	156	164	122	55	高揚程
TS-38	10	28	16	977	453	524	110	156	164	122	61	高揚程

TC

性能規格表：

	型 式 TYPE	馬 力 HP	口 徑 Inch	標準揚程 M	標準水量 l/min	最高揚程 M	最大水量 l/min	#304 價 格	鑄 壓 價 格	備 註
	TC-24	15	3-4	65	550	105	1000	48,000	28,000	
	TC-25	20	3-4	80	690	135	1200	59,000	39,000	
	TC-26	25	3-4	85	740	155	1200	84,000	53,000	
	TC-16	30	4-5	90	840	167	1400	89,000	58,500	
	TC-17	35	4-5	110	960	181	1400	103,000	78,000	
	TC-18	40	4-5	120	960	218	1400	120,000	95,000	
	TC-23-6	50	4-5	160	960	260	1400	190,000	130,000	
	TAC-33	50	5-6	60	1910	110	3200	190,000	130,000	

不銹鋼泵浦規格表：

	型 式 TYPE	馬 力 HP	滿載電流 3/230V	滿載電流 3/380V	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΦM mm	ΦP mm	重量 Kg	備 註
	TC-24	15	40	23	918	492	426	95	172	164	160	55	
	TC-25	20	52	30	1125	642	483	95	172	164	160	69	
	TC-26	25	65	37	1213	672	541	95	172	164	160	78	
	TC-16	30	78	42	1241	700	541	95	172	164	160	95	
	TC-17	35	90	49	1368	770	598	95	172	164	160	101	
	TC-18	40	104	56	1466	811	655	95	172	164	160	109	
	TC-23-6	50	130	70	1572	813	759	95	172	202	160	168	
	TAC-33	50	130	70	1480	820	660	170	280	202	217	195	

鑄鐵泵浦規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	滿 載 電 流	滿 載 電 流	A	B	C	D	E	Φ M	Φ P	重 量	備 註
		3/230V	3/380V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TC-24	15	40	23	1065	490	575	112	175	164	162	74	
TC-25	20	52	30	1292	652	640	112	175	164	162	96	
TC-26	25	65	37	1384	684	700	112	175	164	162	117	
TC-16	30	78	42	1410	710	700	112	175	164	162	124	
TC-17	35	90	49	1540	780	760	112	175	164	162	140	
TC-18	40	104	56	1643	823	820	112	175	164	162	150	
TC-23-6	50	130	70	1629	820	809	112	175	202	162	182	
TAC-33	50	130	70	1480	820	660	170	280	202	217	195	

ETS

性能規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	口 徑 Inch	標 準 揚 程 M	標 準 水 量 ℓ/min	最 高 揚 程 M	最 大 水 量 ℓ/min	價 格	備 註
ETS8-3	5	2-3	38	280	54	580	29400	
ETS8-4	7.5	2-3	42	400	75	620	36400	
ETS10-5	10	2-3	56	400	95	650	39000	
ETS14-6	15	2-3	78	430	110	780	48000	
ETS18-6	20	3-4	78	650	120	1000	62000	
ETS18-7	25	3-4	90	650	150	1000	80000	
ETS18-9	30	3-4	120	650	170	1000	89000	
ETS18-10	35	3-4	120	700	210	1000	103000	
ETS5-4	5	2-3	48	200	75	360	31900	高 揚 稨
ETS7-5	7.5	2-3	60	280	95	455	38900	高 揚 稨
ETS8-6	10	2-3	78	280	110	600	41500	高 揚 稨
ETS8-8	15	2-3	100	280	140	600	53000	高 揚 稲

不銹鋼泵浦規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	滿 載 電 流 3/230V	滿 載 電 流 3/380V	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	φ M mm	φ P mm	備 註
ETS8-3	5	14	8	613	310	303	70	134	164	127	
ETS8-4	7.5	21	12	690	338	352	70	134	164	127	
ETS10-5	10	26	15	757	353	404	70	134	164	127	
ETS14-6	15	39	22	874	368	506	70	134	164	127	
ETS18-6	20	52	30	1123	583	540	95	134	164	127	
ETS18-7	25	65	37	1230	635	595	95	134	164	127	
ETS18-9	30	78	42	1400	690	710	95	134	164	127	
ETS18-10	35	87	49	1528	760	768	95	134	164	127	
ETS5-4	5	14	8	662	310	352	70	134	164	127	高揚程
ETS7-5	7.5	21	12	742	338	404	70	134	164	127	高揚程
ETS8-6	10	26	15	803	353	451	70	134	164	127	高揚程
ETS8-8	15	39	22	914	368	546	70	134	164	127	高揚程

BTS

性能規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	口 徑 Inch	標 準 揚 程 M	標 準 水 量 ℓ/min	最 高 揚 程 M	最 大 水 量 ℓ/min	#304 價 格	備 註
BTS8-3	5	2-3	40	300	56	680	29400	
BTS8-4	7.5	2-3	45	430	80	680	36400	
BTS10-5	10	2-3	60	430	100	700	39000	
BTS14-6	15	2-3	80	460	120	850	48000	
BTS18-6	20	3-4	80	620	125	1097	59000	
BTS18-7	25	3-4	90	720	150	1097	80000	
BTS18-9	30	3-4	120	720	170	1097	89000	
BTS18-11	35	3-4	120	870	210	1097	103000	
BTS5-4	5	2-3	50	200	75	360	31900	高揚程
BTS7-5	7.5	2-3	60	310	95	455	38900	高揚程
BTS8-6	10	2-3	80	300	115	600	41500	高揚程
BTS8-8	15	2-3	100	300	145	600	53000	高揚程

不銹鋼泵浦規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	滿 載 電 流 3/230V	滿 載 電 流 3/380V	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΦM mm	ΦP mm	重 量 Kg	備 註
BTS8-3	5	15	8	613	310	303	70	134	164	127	32	
BTS8-4	7.5	21	12	705	353	352	70	134	164	127	38	
BTS10-5	10	28	16	772	368	404	70	134	164	127	41	
BTS14-6	15	40	23	910	404	506	70	134	164	127	55	
BTS18-6	20	52	30	1175	635	540	95	134	164	127	73	
BTS18-7	25	65	37	1290	695	595	95	134	164	127	77	
BTS18-9	30	78	42	1475	765	710	95	134	164	127	98	
BTS18-11	35	90	49	1629	804	825	95	134	164	127	110	
BTS5-4	5	15	8	662	310	352	70	134	164	127	34	高揚程
BTS7-5	7.5	21	12	758	354	404	70	134	164	127	40	高揚程
BTS8-6	10	28	16	819	368	450	70	134	164	127	45	高揚程
BTS8-8	15	40	23	950	404	546	70	134	164	127	58	高揚程

ATS

性能規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	口 徑 Inch	標 準 搭 程 M	標 準 水 量 l/min	最 高 搭 程 M	最 大 水 量 l/min	價 格	備 註
ATS8-3	5	2-3	40	300	56	680	29400	
ATS8-4	7.5	2-3	45	430	80	680	36400	
ATS10-5	10	2-3	60	430	100	700	39000	
ATS14-6	15	2-3	80	460	120	850	48000	
ATS18-6	20	3-4	80	620	125	1097	59000	
ATS18-7	25	3-4	90	720	150	1097	80000	
ATS18-9	30	3-4	120	720	170	1097	89000	
ATS18-11	35	3-4	120	870	210	1097	103000	
ATS5-4	5	2-3	50	200	75	360	31900	高揚程
ATS7-5	7.5	2-3	60	310	95	455	38900	高揚程
ATS8-6	10	2-3	80	300	115	600	41500	高揚程
ATS8-8	15	2-3	100	300	145	600	53000	高揚程

不銹鋼泵浦規格表：

型 式 TYPE	馬 力 HP	需 載 電 流 3/230V	需 載 電 流 3/380V	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ΦM mm	ΦP mm	重 量 Kg	備 註
ATS8-3	5	15	8	613	310	303	70	134	164	127	32	
ATS8-4	7.5	21	12	705	353	352	70	134	164	127	38	
ATS10-5	10	28	16	772	368	404	70	134	164	127	41	
ATS14-6	15	40	23	910	404	506	70	134	164	127	55	
ATS18-6	20	52	30	1175	635	540	95	134	164	127	73	
ATS18-7	25	65	37	1290	695	595	95	134	164	127	77	
ATS18-9	30	78	42	1475	765	710	95	134	164	127	98	
ATS18-11	35	90	49	1629	804	825	95	134	164	127	110	
ATS5-4	5	15	8	662	310	352	70	134	164	127	34	高揚程
ATS7-5	7.5	21	12	758	354	404	70	134	164	127	40	高揚程
ATS8-6	10	28	16	819	368	450	70	134	164	127	45	高揚程
ATS8-8	15	40	23	950	404	546	70	134	164	127	58	高揚程